

# Koel-afgifte tabel

## 16x2

## Koel-afgifte tabel vloerverwarming volgens NEN-EN 1264

Voorheen DIN 4725 en volgens de ISSO publicatie 49 “kwaliteitseisen vloerverwarming”

Diffusiedichte kunststof vloerverwarmingleiding ø 16x2mm inwendig 12mm							
Gemiddelde aanvoer Watertemperatuur in °C (medium 100% water)	Ruimte Temperatuur in °C	Δθw Gem. ondertemp. in Kelvin	Afgifte vloerkoeling in Watt/m <sup>2</sup> vloeroppervlak Hart op hart van de buisafstand h.o.h. in (mm)				
			100	150	200	250	300
16	25	10,5	40	35	31	28	24
16	24	9,5	37	32	29	25	23
16	23	8,5	33	28	25	22	20
16	22	7,5	30	26	23	20	19
16	21	6,5	25	22	20	18	17
16	20	5,5	21	19	18	16	14
16	19	4,5	18	16	14	12	11
16	18	3,5	14	12	11	9	7
17	25	9,5	37	32	29	25	23
17	24	8,5	33	28	25	22	20
17	23	7,5	30	26	23	20	19
17	22	6,5	25	22	20	18	17
17	21	5,5	21	19	18	16	14
17	20	4,5	18	16	14	12	11
17	19	3,5	14	12	11	9	7
17	18	2,5	10	9	8	7	6
18	26	9,5	37	32	29	25	23
18	25	8,5	33	28	25	22	20
18	24	7,5	30	26	23	20	19
18	23	6,5	25	22	20	18	17
18	22	5,5	21	19	18	16	14
18	21	4,5	18	16	14	12	11
18	20	3,5	14	12	11	9	7
18	19	2,5	10	9	8	7	6
19	27	9,5	37	32	29	25	23
19	26	8,5	33	28	25	22	20
19	25	7,5	30	26	23	20	19
19	24	6,5	25	22	20	18	17
19	23	5,5	21	19	18	16	14
19	22	4,5	18	16	14	12	11
19	21	3,5	14	12	11	9	7
19	20	2,5	10	9	8	7	6
20	27	8,5	33	28	25	22	20
20	26	7,5	30	26	23	20	19
20	25	6,5	25	22	20	18	17
20	24	5,5	21	19	18	16	14
20	23	4,5	18	16	14	12	11
20	22	3,5	14	12	11	9	7
20	21	2,5	10	9	8	7	6

  

Aantal meters buis per m <sup>2</sup>	10 mtr	6,7 mtr	5 mtr	4 mtr	3,3 mtr
Groeps lengte 90 mtr, totaal aantal m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	13,5 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	22,5 m <sup>2</sup>	27 m <sup>2</sup>
Groeps lengte 120 mtr, totaal aantal m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>

Omschrijving	R-waarde	Eenheid	Correctie in %
Tegels 5 mm dik	0,005	m <sup>2</sup> .K/W	0,99
Tegels 10 mm dik	0,01	m <sup>2</sup> .K/W	0,95
Linoleum 2,5 mm dik	0,014	m <sup>2</sup> .K/W	0,87
Laminaat 10 mm dik	0,075	m <sup>2</sup> .K/W	0,82
Kurkpakket 6 mm dik	0,075	m <sup>2</sup> .K/W	0,82
Parket 15 mm dik	0,08	m <sup>2</sup> .K/W	0,77
Tapijt 5 mm dik	0,10	m <sup>2</sup> .K/W	0,75
Tapijt 10 mm dik	0,15	m <sup>2</sup> .K/W	0,61
Ondertapijt 6 mm dik	0,20	m <sup>2</sup> .K/W	0,50

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Distriheat B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.