

Vloerverwarmingverdeler

Type RVS met flowmeters

De pomploze RVS vloerverwarmingverdeler zonder pomp is geschikt voor hoofd- en bijverwarming. De unit is uitgerust met flowmeters en individuele groepsafsluiters zodat de groepen van twee zijdes dichtgezet kunnen worden. Doordat er geen pomp- mengsectie aanwezig is mag de aanvoertemperatuur voor het systeem niet hoger zijn dan 45 graden. De RVS verdeler is geschikt voor verwarmen.

Aanduiding onderdelen:

- A. Vul- en aftapkraan.
- B. Ontluchter.
- C. $\frac{3}{4}$ euroconus aansluiting.
- D. Groepsafsluiter – thermostatisch voorbereid.
- E. Aanvoer / retour 1”.
- F. Flowmeters.

Opties:

- Kogelkranen 1” – set 2 stuks.

Productspecificaties:

- Vervaardigd uit RVS.
- Leverbaar van 2 t/m 12 groepen.
- Voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5.
- Flowmeters instelbaar van 1-5 ltr/min.
- Groepsaansluitingen $\frac{3}{4}$ euroconus.

Inbouwmaten (mm):

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
1 groeps	x	x	x
2 groeps	185	320	100
3 groeps	235	320	100
4 groeps	285	320	100
5 groeps	335	320	100
6 groeps	385	320	100

Uitvoering	Breedte	Hoogte	Diepte
7 groeps	435	320	100
8 groeps	485	320	100
9 groeps	535	320	100
10 groeps	585	320	100
11 groeps	635	320	100
12 groeps	685	320	100

